

Gekleurde afwerklaag voor bitumineuze en betonachtige ondergronden.

PRODUCT INFORMATIE

artikelcode : 680.600
versie : 1 /18-08-09
pagina : 1 van 1

- Algemene informatie** Gekleurde afwerklaag voor bitumineuze en betonachtige ondergronden. Latexfalt Colortop AC wordt toegepast in productiehallen en verkoopcentra.
- Eigenschappen** Aan het eindproduct kunnen de volgende eigenschappen worden gekenmerkt:
- mat oppervlak
 - redelijk bestand tegen langdurige belasting van water, oliën en vetten
 - goede dampdoorlaatbaarheid
 - goede slijt-, slag- en stootvastheid
 - standaard kleuren: groen, okergeel, rood, zwart en grijs.
- Verwerkingscondities** Latexfalt Colortop AC kan worden aangebracht bij de juiste omstandigheden. De ruimte moet wind- en waterdicht zijn en de temperatuur moet hoger zijn dan 4 °C. De ondervloer moet droog en schoon zijn. Latexfalt Colortop AC moet na het mengen binnen één uur worden aangebracht. Tussen iedere laag moet een droogtijd in acht worden genomen van 24 uur.
- Droogtijd** Na het aanbrengen van de laatste laag Latexfalt Colortop AC Coating is de vloer na 24 uur geschikt om op te lopen. Na 72 uur kan er met wagens met rubberen banden op gereden worden, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid in de omgeving.
- Onderhoud** Om de vloer in een goede conditie te houden kan hij worden nabehandeld met Latexfalt Vloerwas welke direct op de Latexfalt Colortop AC worden aangebracht nadat deze droog is. Schoonmaken met materialen op basis van oplosmiddelen is niet toegestaan.
- Gezondheid & Veiligheid** Latexfalt Colortop AC is op waterbasis en heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 NL-2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.+31(0)71-341 91 08 Fax.+31(0)71-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com