

Pigmentpasta

Omschrijving	Gekleurde pasta.
Toepassing	Inkleuren van Latexfalt Safegrip Color en Latexfalt Microdeck Color producten.
Samenstelling	Vaste stofgehalte rood : ca. 50 % geel : ca. 33 % groen : ca. 50 % blauw : ca. 38 %
PH	< 5
Soortelijke Massa [gr/cm³]	rood : 1,7 - 1,9 geel : 1,2 - 1,3 groen : 1,4 - 1,6 blauw : 1,1 - 1,4
Verwerking	Goed mengen met de emulsie of in het totale systeem.
Verbruik	Afhankelijk van gewenste kleur 2 tot 4 gew. %.
Verpakking	Jerrycan van 15 kg.
Houdbaarheid	Mits droog en vorstvrij opgeslagen zijn de bestanddelen zes maanden houdbaar.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.



Hoogewaard 183 Postbus 6 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Tel.071-341 91 08 Fax.071-341 59 46

E-mail:info@latexfalt.com www.latexfalt.com