

# Slemmix

**Algemene informatie**

Slemmix is een gebruiksklare fijne slem op basis van bitumenemulsie en vulstoffen en speciaal ontwikkeld voor mortelherstel of afdichting binnen de bestaande asfalttextuur, zonder laagdikte bij te brengen. Productie geschiedt onder controle van het bedrijfslaboratorium te Koudekerk aan den Rijn. Het product voldoet aan onderstaande specificaties. Gegevens betreffende de verwerking zijn opgenomen in de Latexfalt-ringband onder het hoofdstuk Overige Producten.

**Technische gegevens**

Voorkomen	: bruine matig visceuze mortel
Basis	: bitumenemulsie en vulstoffen
Dichtheid	: ca. 1.075 kg/m <sup>3</sup>
Residuele dikte	: minimaal 0,45 mm bij 1 kg/m <sup>2</sup>
Verbruik	: 0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup> [ afhankelijk van aard en structuur van het oppervlak ].

**Gegevens toegepaste emulsie**

Voorkomen	: bruine homogene vloeistof
Type	: anionisch
Soort	: stabiel
Continu fase	: water
Vaste stof gehalte	: min. 65%
Zeefrest op 125 m	: < 0,5%

**Toegepaste mineralen**

Op zeef 1 mm	: < 1%
--------------	--------

**Verpakking**

Slemmix wordt geleverd in blikken van 25 kg netto afvulgewicht.

**Opslag**

Slemmix dient vorstvrij te worden opgeslagen en vereist zoals al onze bitumenemulsie-producten, geen bijzondere brandveiligheidsvoorzieningen en /of ventilatie.

**Houdbaarheid**

In gesloten originele verpakking 6 maanden.

Latexfalt heeft de in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.

